

FINE series PURE®


UJR継手・自動溶接継手



UJR



UJL-6.35M-AW-S



UJT-6.35M-AW-S

 **Fujikin®**


「信頼性の極限值」を追求した フジキンの製品ラインナップです。






ガスケット継手**UJR**は、精密継手メーカーとして、
長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産
技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有
するチューブ継手です。

ガスケット継手**UJR**は、チューブをスリーブに溶接
し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール
部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオ
ンナットを締め付けることによりシールする精密ユ
ニオンチューブ継手です。



高圧ガス大臣認定品

	超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ	5
	超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ	5
	超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ	5
	自動溶接用 スリーブ	5
	自動溶接用 スリーブ	6
	自動溶接用 スリーブ	6
	自動溶接用 異径スリーブ	6
	自動溶接用 異径スリーブ	6
	スリーブ	7
	異径スリーブ	7
	メイルスリーブ	7
	異径メイルスリーブ	7
	チューブアダプター スリーブ	8
	ストレート ユニオンボディ	8
	異径ストレート ユニオンボディ	8

	パネル ユニオンボディ	8		ティー ユニオンボディ	12		ユニオンナット	16
	特殊レデューサー ユニオンボディ	9		クロス ユニオンボディ	12		ユニオンロングナット	16
	レデューサーパネル ユニオンボディ	9		21.5MPaタイプ ダブルスリーブ	13		カップリングボディ	16
	ファインロック式ストレート ユニオンボディ	9		1MPaタイプダブルスリーブ (ピュアリング付)	13		ブラインドスリーブ	17
	ファインロック式パネル ユニオンボディ	9		21.5MPaタイプダブルスリーブ (ピュアリング付)	13		キャップ ユニオンボディ	17
	ハーフユニオンボディ (Rネジ)	10		ハーフユニオンボディ (Rネジ)	13		オリフィス型 ストレートユニオンボディ	OPTION 18
	ハーフユニオンボディ (NPTネジ)	10		ハーフユニオンボディ (NPTネジ)	14		オリフィス型ガスケット	OPTION 18
	ハーフユニオンOリング式ボディ (UNFネジ)	10		ゲージユニオンボディ (Gネジ)	14		ハイフロータイプ 異径スリーブ	OPTION 18
	ハーフユニオンOリング式ボディ (UNFネジ)	10		ゲージユニオンボディ (Rcネジ)	14		ハイフロータイプ用 ナット	OPTION 18
	ゲージユニオンボディ (Gネジ)	11		ゲージユニオンボディ (NPTネジ)	14		ハイフロータイプ用 カップリングボディ	OPTION 18
	ゲージユニオンボディ (Rcネジ)	11		リテーナー付 ガスケット	15		プラグユニオン	OPTION 19
	ゲージユニオンボディ (NPTネジ)	11		ガスケット	15		1MPaタイプ ピュアリング付プラグユニオン	OPTION 19
	エルボ ユニオンボディ	11		リテーナー付 ブラインドガスケット	15		21.5MPaタイプ ピュアリング付プラグユニオン	OPTION 19
	エルボハーフユニオン ボディ(Rネジ)	12		ブラインドガスケット	15		超コンパクト自動溶接用 ショートスリーブ(1/80D)	OPTION 19
	エルボハーフユニオン ボディ(NPTネジ)	12		ピュアリング	16		超コンパクト自動溶接用 異径ショートスリーブ	OPTION 19

特長

スリーブ

スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。

ユニオンナット

ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っているため、ねじの焼付はありません。

ガスケット

ボディ

シール部先端


特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

仕様・材質


仕様	設計圧力	21.5MPa (呼び径12.7の場合、16.2MPa) (呼び径19.05の場合、10MPa)
	使用温度範囲	-196℃～+450℃

材質	ボディ	SUS316 (エルボ、ティー、クロスユニオンはSUSF316)
	スリーブ	SUS316L (Wメルトの極低Mn材等も対応可能です)
	ガスケット	SUS316L(Wメルト)またはニッケル それぞれにおいて、メッキ無し、銀メッキ付 リテーナー付き、リテーナー無しがあります
	ユニオンナット	SUS316
	ピュアリング	ステンレス


温度・圧力レーティング表




施工




- ①
スリーブにユニオンナットが装着された状態でスリーブにチューブを溶接します。



- ③
ボディとユニオンナットに合マークを付けて下さい。これをゼロポイントとします。



- ②
チューブを溶接したスリーブとボディの間にガスケットを入れ、ボディ、ガスケット、スリーブ端面を密着させ、ユニオンナットを指で回らなくなるまで締付けます。



- ④
ゼロポイントの位置よりスパナにてユニオンナットを1/6回転締付けます。これで完了です。

注1: 再締付けの場合も同じ要領にて締付けます。本締付けは要領を厳守して頂くことにより、本継手の信頼性が保証されます。

施工前には、必ず再度、ご一読頂きますようお願い致します。


締付け及び継手の健全性を確認のため、施工後はリーク検査を実施下さい。

注2: 締付け回転数については、基本は1/6回転ですが、1/8～1/6回転で施工頂いてもシール性能に問題はありません。

配管応力がかかった状態になりますと、指締めではナットを十分に締付けができなくなります。この場合は、スパナで締付けを行って急にトルクが高くなった位置から1/6回転締付けて下さい。


(単位: mm)

超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	15.2	6.35	UJR-6.35MS-AW-S

超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	18.2	6.35	UJR-6.35MS-L18-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	19.3	6.35	UJR-9.52MS-L19-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	19.3	6.35	UJR-12.7MS-L19-AW-S

超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	33.5	6.35	UJR-6.35MS-L33-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	37.5	6.35	UJR-9.52MS-L37-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	37.5	6.35	UJR-12.7MS-L37-AW-S

自動溶接用スリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	28	19.05	UJR-6.35MS-L28-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	28.45	19.05	UJR-9.52MS-L28.5-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	28.45	19.05	UJR-12.7MS-L28.5-AW

自動溶接用スリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	31	19.05	UJR-6.35MS-L31-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	32	19.05	UJR-9.52MS-L32-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	32	19.05	UJR-12.7MS-L32-AW

自動溶接用スリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	43.2	19.05	UJR-6.35MS-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	45.45	19.05	UJR-9.52MS-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	45.45	19.05	UJR-12.7MS-AW
19.05	19.05	16.57	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05MS-AW

自動溶接用異径スリーブ



呼び径	呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	品番
9.52	6.35	4.4	15.1	20.3	28.45	19.05	UJR-9.52×6.35MS-L28.5-AW


自動溶接用異径スリーブ



呼び径	呼び径D	D1	D2	D3	D4	L	L1	品番
9.52	6.35	4.4	4.4	15.1	20.3	45.45	19.05	UJR-9.52×6.35MS-AW
19.05	6.35	4.4	16.57	22.2	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05×6.35MS-AW
19.05	9.52	7.4	16.57	22.2	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05×9.52MS-AW


(単位:mm)

スリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
3.2	3.2	5	6.4	18	2.6	UJR-3.2S
6.35	6.35	8.9	12.65	33.5	7.2	UJR-6.35S
9.52	9.52	15.1	20.3	38	7.9	UJR-9.52S
9.52	12.7	15.1	20.3	38	9.7	UJR-12.7S
19.05	19.05	22.2	29.1	50.8	11.1	UJR-19.05S

異径スリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	品番
6.35	3.2	8.9	2.5	12.65	33.5	3	UJR-6.35×3.2S
9.52	6.35	15.1	4.8	20.3	38	7.2	UJR-9.52×6.35S

メイルスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	D3	D4	L	L1	品番
3.2	3.2	1.3	2.5	5	6.4	18	7.2	UJR-3.2MS
6.35	6.35	3.3	4.8	8.9	12.65	33.5	10.5	UJR-6.35MS
9.52	9.52	7.2	7.2	15.1	20.3	38	10.5	UJR-9.52MS
9.52	12.7	10.4	10.4	15.1	20.3	38	12.7	UJR-12.7MS

異径メイルスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	D3	D4	L	L1	品番
6.35	3.2	4.8	2.3	8.9	12.65	33.5	7.2	UJR-6.35×3.2MS
9.52	6.35	7.2	3	15.1	20.3	38	10.5	UJR-9.52×6.35MS

チューブアダプタスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.5	12.65	41	16	UJR-F6.35S
9.52	9.52	7	20.3	46	18	UJR-F9.52S
9.52	12.7	10	20.3	48.5	24.5	UJR-F12.7S

ストレートユニオンボディ




呼び径	A	D	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	2.5	10	27.5	UJR-F-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	17	39	UJR-F-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	23	46	UJR-F-9.52
19.05	1 1/4-18UNEF	15.9	36	60.5	UJR-F-19.05

異径ストレートユニオンボディ



呼び径	呼び径	A	A1	D	B	L	品番
6.35	3.2	9/16-18UNF	5/16-24UNF	2.5	17	35	UJR-F-6.35×3.2
9.52	6.35	7/8-14UNF	9/16-18UNF	4.8	23	44	UJR-F-9.52×6.35

パネルユニオンボディ




呼び径	A	パネル穴径	D	B	B1	L	L1	品番
6.35	9/16-18UNF	14.3	4.8	19	19	55	32	UJR-P-6.35
9.52	7/8-14UNF	22.3	10.4	26	26	63.5	36.5	UJR-P-9.52
19.05	1 1/4-18UNEF	31.8	15.9	38	38	88	50	UJR-P-19.05

ロックナット材質: A2011BD

注: パネル穴径は基準寸法に
対して(+0⁻⁵)に仕上げて下さい。

(単位:mm)


特殊レデューサーユニオンボディ



呼び径	呼び径D	A	D1	D2	L	L1	B	品番
6.35	9.52	9/16-18UNF	4.8	7.52	42.05	19.05	17	UJR-R-6.35×9.52M

ボディ材質: SUS316L

レデューサーパネルユニオンボディ




呼び径	呼び径D	D1	A	パネル 穴径	L	L1	L2	B	B1	品番
6.35	6.35	4.4	9/16-18UNF	14.3	57.8	32	19.05	19	19	UJR-RP-6.35×6.35M-AW
9.52	9.52	7.4	7/8-14UNF	22.3	64.3	36.5	19.05	26	26	UJR-RP-9.52×9.52M-AW

ボディ材質: SUS316L

ロックナット材質: A2011BD

注: パネル穴径は基準寸法に
対して(+0.5)に仕上げて下さい。

ファインロック式ストレートユニオンボディ




呼び径	呼び径D	A	D1	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	3.2	9/16-18UNF	2.7	17	10	38	31.5	13	UJR-F-6.35×F3.2
6.35	6.35	9/16-18UNF	4.8	17	14	40	33	15	UJR-F-6.35×F6.35
9.52	6.35	7/8-14UNF	5	23	14	44	37	15	UJR-F-9.52×F6.35
9.52	9.52	7/8-14UNF	7.2	23	17	46	38	17.5	UJR-F-9.52×F9.52
9.52	12.7	7/8-14UNF	10.4	23	22	50	39	24	UJR-F-9.52×F12.7

ファインロック ナット材質: SUS316

ファインロック フロントリング材質: SUS316

ファインロック バックリング材質: SUS316

ファインロック式パネルユニオンボディ



呼び径	呼び径D	A	パネル 穴径	D1	B	B1	B2	L	L1	L2	L3	品番
6.35	6.35	9/16-18UNF	11.2	4.8	17	14	14	56	49	33	15	UJR-FP-F6.35×6.35
9.52	9.52	7/8-14UNF	14.3	7.5	23	17	19	64	56	37	17.5	UJR-FP-F9.52×9.52
9.52	12.7	7/8-14UNF	19.1	10.4	23	22	23	69	58	40.5	24	UJR-FP-F12.7×9.52

ロックナット材質: SUS316


ファインロック ナット材質: SUS316

ファインロック フロントリング材質: SUS316

ファインロック バックリング材質: SUS316


注: パネル穴径は基準寸法に
対して(+0.5)に仕上げて下さい。

ハーフユニオンボディ(Rねじ)




呼び径	A	A1	D	B	L	品番
3.2	R1/8	5/16-24UNF	2.5	12	26	UJR-H-3.2A
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.8	17	33	UJR-H-6.35A
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.8	17	36	UJR-H-6.35B
6.35	R3/8	9/16-18UNF	4.8	17	38	UJR-H-6.35C
9.52	R1/4	7/8-14UNF	7.2	23	40	UJR-H-9.52B
9.52	R3/8	7/8-14UNF	9.7	23	41	UJR-H-9.52C
9.52	R1/2	7/8-14UNF	10.4	23	45	UJR-H-9.52D

ハーフユニオンボディ(NPTねじ)



呼び径	A	A1	D	B	L	品番
3.2	1/8NPT	5/16-24UNF	2.5	12	26	UJR-H-3.2AN
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.8	17	33	UJR-H-6.35AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	17	36	UJR-H-6.35BN
9.52	1/4NPT	7/8-14UNF	7.2	23	40	UJR-H-9.52BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	9.7	23	41	UJR-H-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	23	45	UJR-H-9.52DN


ハーフユニオンリング式ボディ(UNFねじ)



呼び径	A	A1	D	B	L	L1	Oリング (ARP)	品番
6.35	7/16-20UNF	9/16-18UNF	4.8	17	33	9.2	904	UJR-H-6.35x7/16-20-OS
6.35	9/16-18UNF	9/16-18UNF	4.8	21	33.5	10	906	UJR-H-6.35x9/16-18-OS
9.52	9/16-18UNF	7/8-14UNF	7.2	23	37.5	10	906	UJR-H-9.52x9/16-18-OS
9.52	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7.2	23	40.2	11.2	908	UJR-H-9.52x3/4-16-OS
9.52	7/8-14UNF	7/8-14UNF	7.2	26	42	13	910	UJR-H-9.52x7/8-14-OS

Oリング材質: FKM-70

ハーフユニオンリング式ボディ(UNFねじ)




呼び径	A	A1	D	B	L	L1	Oリング (JIS)	品番
6.35	G1/4	9/16-18UNF	4.8	23	36.3	10	P15	UJR-H-6.35BF-OR
6.35	7/16-20UNF	9/16-18UNF	4.8	19	37.3	10.5	P12.5	UJR-H-6.35x7/16-20-OR
9.52	9/16-18UNF	7/8-14UNF	7.5	26	41.3	12	P18	UJR-H-9.52x9/16-18-OR

Oリング材質: FKM-70


(単位:mm)

ゲージユニオンボディ(Gねじ)




呼び径	A	A1	D	D1	B	L	品番
3.2	G1/8	5/16-24UNF	2.5	5.5	14	30	UJR-G-3.2AF
6.35	G1/4	9/16-18UNF	4.8	5.5	19	36	UJR-G-6.35BF
6.35	G3/8	9/16-18UNF	4.8	5.5	21	39	UJR-G-6.35CF
9.52	G3/8	7/8-14UNF	5.5	5.5	23	41	UJR-G-9.52CF
9.52	G1/2	7/8-14UNF	5.5	5.5	26	48	UJR-G-9.52DF

ゲージユニオンボディ(Rcねじ)




呼び径	A	A1	D	B	L	品番
3.2	Rc1/8	5/16-24UNF	2.5	14	30	UJR-G-3.2A
6.35	Rc1/8	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35A
6.35	Rc1/4	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35B
9.52	Rc3/8	7/8-14UNF	10.4	23	41	UJR-G-9.52C
9.52	Rc1/2	7/8-14UNF	10.4	26	48	UJR-G-9.52D

ゲージユニオンボディ(NPTねじ)




呼び径	A	A1	D	B	L	品番
3.2	1/8NPT	5/16-24UNF	2.5	14	30	UJR-G-3.2AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	10.4	23	41	UJR-G-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	26	48	UJR-G-9.52DN

エルボユニオンボディ




呼び径	A	D	L	品番
3.2	5/16-24UNF	2.5	19.5	UJR-L-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	29	UJR-L-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	33.5	UJR-L-9.52

エルボーフユニオンボディ(Rねじ)




呼び径	A	A1	D	D1	L	L1	品番
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	23	UJR-L-6.35A
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	26	UJR-L-6.35B
9.52	R1/4	7/8-14UNF	9.7	7.5	33.5	29	UJR-L-9.52B
9.52	R3/8	7/8-14UNF	9.7	9.7	33.5	30	UJR-L-9.52C
9.52	R1/2	7/8-14UNF	10.4	10.4	33.5	33	UJR-L-9.52D

エルボーフユニオンボディ(NPTねじ)




呼び径	A	A1	D	D1	L	L1	品番
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	23	UJR-L-6.35AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	26	UJR-L-6.35BN
9.52	1/4NPT	7/8-14UNF	9.7	7.5	33.5	29	UJR-L-9.52BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	9.7	9.7	33.5	30	UJR-L-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	10.4	33.5	33	UJR-L-9.52DN

ティーユニオンボディ



呼び径	A	D	L	L1	L2	品番
3.2	5/16-24UNF	2.5	39	19.5	19.5	UJR-T-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	58	29	29	UJR-T-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	67	33.5	33.5	UJR-T-9.52


クロスユニオンボディ



呼び径	A	D	L	L1	品番
3.2	5/16-24UNF	2.5	39	19.5	UJR-X-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	58	29	UJR-X-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	67	33.5	UJR-X-9.52


(単位:mm)

21.5MPaタイプダブルスリーブ




呼び径	A	B	L	L1	L2	品番
6.35	9/16-18UNF	19	43.7	28.1	20.5	UJR-6.35S-W
9.52	7/8-14UNF	26	47.6	30.6	22.4	UJR-9.52S-W

1MPaタイプダブルスリーブ(ピュアリング付)




呼び径	A	B	L	L1	L2	品番
6.35	9/16-18UNF	19	49.7	28.1	20.5	UJR-6.35S-W-BR
9.52	7/8-14UNF	26	55	30.6	22.4	UJR-9.52S-W-BR

21.5MPaタイプダブルスリーブ(ピュアリング付)




呼び径	A	B	L	L1	L2	品番
6.35	9/16-18UNF	19	49.7	28.1	23.3	UJR-6.35S-W-L-BR
9.52	7/8-14UNF	26	55	30.6	26	UJR-9.52S-W-L-BR

ハーフユニオンボディ(Rネジ)




呼び径	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-HU-6.35A-IAE
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.35	17	19	54.7	41.5	22.5	UJR-HU-6.35B-IAE
9.52	R3/8	7/8-14UNF	7.3	19	26	61.7	46.5	25.5	UJR-HU-9.52C-IAE
9.52	R1/2	7/8-14UNF	7.3	23	26	65.7	50.5	25.5	UJR-HU-9.52D-IAE

ハーフユニオンボディ(NPTねじ)




呼び径	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-HU-6.35AN-IAE
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	54.7	41.5	22.5	UJR-HU-6.35BN-IAE
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	7.3	19	26	61.7	46.5	25.5	UJR-HU-9.52CN-IAE
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	7.3	23	26	65.7	50.5	25.5	UJR-HU-9.52DN-IAE

ゲージユニオンボディ(Gねじ)




呼び径	A	A1	D	D1	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	G1/8	9/16-18UNF	4.35	5.5	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35AF-IAE
6.35	G1/4	9/16-18UNF	4.35	5.5	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35BF-IAE
9.52	G3/8	7/8-14UNF	7.3	5.5	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52CF-IAE
9.52	G1/2	7/8-14UNF	7.3	5.5	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52DF-IAE

ゲージユニオンボディ(Rcねじ)



呼び径	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	Rc1/8	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35A-IAE
6.35	Rc1/4	9/16-18UNF	4.35	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35B-IAE
9.52	Rc3/8	7/8-14UNF	7.3	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52C-IAE
9.52	Rc1/2	7/8-14UNF	7.3	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52D-IAE


ゲージユニオンボディ(NPTねじ)



呼び径	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	品番
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35AN-IAE
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.35	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35BN-IAE
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	7.3	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52CN-IAE
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	7.3	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52DN-IAE

(単位:mm)


リテーナー付ガスケット



呼び径	D	D1	D2	L	T	材質	品番
6.35	5.5	11.8	12.6	4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35RE-RG-O
9.52	11	19.2	20	4.6	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52RE-RG-O
6.35	5.5	11.8	12.6	4	0.8	ニッケル	UJR-6.35RE-RG-NI-O
9.52	11	19.2	20	4.6	0.8	ニッケル	UJR-9.52RE-RG-NI-O

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。


ガスケット



呼び径	D	D1	T	材質	品番
6.35	5.5	12.4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35G-O
9.52	11	19.8	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52G-O
3.2	2.3	6.4	0.5	ニッケル	UJR-3.2G-NI-O
6.35	5.5	12.4	0.8	ニッケル	UJR-6.35G-NI-O
9.52	11	19.8	0.8	ニッケル	UJR-9.52G-NI-O
19.05	17	28.5	0.8	ニッケル	UJR-19.05G-NI-O

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。


リテーナー付ブラインドガスケット



呼び径	D	D1	L	T	材質	品番
6.35	11.8	12.6	4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35RE-RG-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52RE-RG-O-BL
6.35	11.8	12.6	4	0.8	ニッケル	UJR-6.35RE-RG-NI-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	ニッケル	UJR-9.52RE-RG-NI-O-BL

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。

ブラインドガスケット




呼び径	D	T	材質	品番
6.35	12.4	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-6.35G-O-BL
9.52	19.8	0.8	SUS316L(Wメルト)	UJR-9.52G-O-BL
3.2	6.4	0.5	ニッケル	UJR-3.2G-NI-O-BL
6.35	12.4	0.8	ニッケル	UJR-6.35G-NI-O-BL
9.52	19.8	0.8	ニッケル	UJR-9.52G-NI-O-BL

銀メッキ付の場合は品番中の“-O”が不要です。

本ページの品番に記載の“-O”は“ハイフン ゼロ”の意味です。


ピュアリング



呼び径	D	D1	L	品番
6.35	9.1	12.6	2.8	UJR-6.35B
9.52	15.3	20.3	3.5	UJR-9.52B


注: 1MPaを超えるご使用圧力でピュアリングをご使用の場合、ロングナットをご使用下さい。

ユニオンナット




呼び径	A	D	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	13.5	UJR-3.2N
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	20.5	UJR-6.35N
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	22.4	UJR-9.52N
19.05	1 1/4-18UNEF	22.3	38	29	UJR-19.05N

ユニオンロングナット



呼び径	A	D	B	L	品番
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	23.3	UJR-6.35N-L
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	26	UJR-9.52N-L

カップリング




呼び径	A	D	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	12.7	UJR-C-3.2
6.35	9/16-18UNF	9.1	17	18.2	UJR-C-6.35
9.52	7/8-14UNF	15.3	23	20.5	UJR-C-9.52
19.05	1 1/4-18UNEF	22.5	36	25.5	UJR-C-19.05

材質: SUS316

(単位:mm)


ブラインドスリーブ



呼び径	D1	D2	L	Eリング	品番
6.35	8.9	12.65	13.9	呼び7	UJR-6.35S-BL
9.52	15.1	20.3	16.2	呼び12	UJR-9.52S-BL

材質: SUS316L

キャップユニオンボディ




呼び径D	A	B	L	品番
3.2	5/16-24UNF	10	17	UJR-JC-3.2
6.35	9/16-18UNF	17	23	UJR-JC-6.35
9.52	7/8-14UNF	23	27	UJR-JC-9.52
19.05	1 1/4-18UNEF	36	38	UJR-JC-19.05

材質: SUS316

OPTION

(単位: mm)


オリフィス型ストレートユニオンボディ




呼び径	D	D1	A	L	B	品番
6.35	4.8	※	9/16-18UNF	39	17	UJR-F-6.35-※

オリフィスサイズ※は、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5などの対応実績があります。

オリフィス型ガスケット




呼び径	D	材質	品番
6.35	※	SUS316L (W×ルト)	UJR-6.35G-O-※
		ニッケル	UJR-6.35G-NI-O-※
9.52	※	SUS316L (W×ルト)	UJR-9.52G-O-※
		ニッケル	UJR-9.52G-NI-O-※



呼び径	D	材質	品番
6.35	※	SUS316L (W×ルト)	UJR-6.35RE-RG-O-※
		ニッケル	UJR-6.35RE-RG-NI-O-※
9.52	※	SUS316L (W×ルト)	UJR-9.52RE-RG-O-※
		ニッケル	UJR-9.52RE-RG-NI-O-※


オリフィスサイズ※は、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5などの対応実績があります。

ハイフロータイプ異径スリーブ




呼び径D	D1	D2	L	D3	品番
6.35	9.52	7.4	28.5	12.65	UJR-6.35×9.52MS-L28.5-APM
6.35	9.52	7.4	33	12.65	UJR-6.35×9.52MS-L33-APN

ハイフロータイプ用ナット



呼び径	A	D	B	L	品番
6.35	9/16-18UNF	9.7	19	20.5	UJR-6.35×9.52N

ハイフロータイプ用カップリングボディ



呼び径	A	D	B	L	品番
6.35	9/16-18UNF	9.7	17	18.2	UJR-C-6.35×9.52


材質: SUS316

本ページの品番に記載の "-O" は "ハイフン ゼロ" の意味です。

OPTION


(単位: mm)

プラグユニオン




呼び径	A	B	L	L1	Eリング	品番
6.35	9/16-18UNF	19	26.4	20.5	呼び7	UJR-JP-6.35
9.52	7/8-14UNF	26	30.3	22.4	呼び12	UJR-JP-9.52

1MPaタイプピュアリング付プラグユニオン




呼び径	A	B	L	L1	Eリング	品番
6.35	9/16-18UNF	19	23.6	20.5	呼び7	UJR-JPB-6.35-DMJ
9.52	7/8-14UNF	26	26.7	22.4	呼び12	UJR-JPB-9.52-DMJ

21.5MPaタイプピュアリング付プラグユニオン




呼び径	A	B	L	L1	Eリング	品番
6.35	9/16-18UNF	19	26.4	23.3	呼び7	UJR-JPB-6.35
9.52	7/8-14UNF	26	30.3	26	呼び12	UJR-JPB-9.52

超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ(1/80D)



呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
3.2	3.2	1.8	6.4	22.7	6.35	UJR-3.2MS-AW-S-EAJ

超コンパクト自動溶接用異径ショートスリーブ



呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	3.2	1.8	12.65	33.5	6.35	UJR-6.35×3.2MS-AW-S-EAJ

[illegible]

「信頼性の極限值」を追求した フジキンの製品ラインナップです。

自動溶接継手は、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。

自動溶接機による実際の施工データに基づき、溶接外径肉厚など精密に当社独自のノウハウで設計しておりますので、安定した溶接品質を実現します。



	超コンパクト 自動溶接継手エルボ	23
	超コンパクト 自動溶接継手異径エルボ	23
	超コンパクト 自動溶接継手ティ	23
	超コンパクト 自動溶接継手異径ティ	23
	超コンパクト 自動溶接継手クロス	24
	超コンパクト 自動溶接継手トライボ	24
	超コンパクト 自動溶接継手レデューサー	24
	自動溶接継手 エルボ	24
	自動溶接継手 異径エルボ	25
	自動溶接継手 ティ	25
	自動溶接継手 異径ティ	25
	自動溶接継手 異径レデューサー	25
	自動溶接継手 特殊エルボ	OPTION 26
	自動溶接継手 特殊ティ	OPTION 26
	自動溶接継手 特殊ティ	OPTION 26
	超コンパクト 自動溶接継手エルボ(1/80D)	OPTION 26
	超コンパクト 自動溶接継手ティ(1/80D)	OPTION 26
	超コンパクト 自動溶接継手レデューサー	OPTION 26

■ 特長

- 自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております。
- ほとんどの自動溶接機に対応できるように二種類の溶接継手をシリーズ化し製作しております。
- 内面は超精密仕上げです。UP処理（フジキン特殊表面処理）も対応します。
- 材質は溶接後の耐食性が優れているSUS316L、SUS316L-LM（Wメルト極低Mn材）を標準採用しています。

■ 品番表示

自動溶接継手は下記のように品番を定めておりますのでご注文・お問合せの際には品番をご利用下さい。

自動溶接継手の品番の定め方

UJ T - 6.35 M - AW - S - -

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 継手の形状

L	エルボ
T	ティ
X	クロス

LT	トライボ
S	レデューサー

② 呼び径

6.35: 1/40D
9.52: 3/80D
12.7: 1/20D

③ AW: 自動溶接用

④ 溶接部長さ

S : ショートタイプ
なし: ロングタイプ

⑤ 材質

316LM: SUS316LWメルト極低Mn材
なし: SUS316L（エルボ、ティ、クロス、トライボはSUSF316L）

⑥ 内面処理


UP: UP処理（フジキン特殊表面処理）
ただし、材質: 316LM材の場合、標準がUP処理のため品番表示しません。
なし: 表面処理なし

注意




自動溶接の際は、電流値、内圧等最適な条件での溶接をお願い致します。
溶接後は、継手及び溶接部の健全性の確認の為、リーク検査を実施して下さい。

超コンパクト自動溶接継手エルボ




呼び径D	D1	L	L1	A	B	C	品番
6.35	4.4	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJL-6.35M-AW-S
9.52	7.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJL-9.52M-AW-S
12.7	10.3	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手異径エルボ




呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	A	B	C	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJL-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M×9.52M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手ティ




呼び径D	D1	L	L1	L2	A	B	C	品番
6.35	4.4	20.6	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJT-6.35M-AW-S
9.52	7.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJT-9.52M-AW-S
12.7	10.3	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手異径ティ




呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	L2	A	B	C	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJT-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M×9.52M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手クロス




呼び径D	D1	L	L1	L2	A	B	C	品番
6.35	4.4	20.6	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJX-6.35M-AW-S
9.52	7.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJX-9.52M-AW-S
12.7	10.3	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJX-12.7M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手トライボ




呼び径D	D1	L	L1	A	B	C	品番
6.35	4.4	10.3	6.35	7.9	7.9	7.9	UJLT-6.35M-AW-S
9.52	7.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJLT-9.52M-AW-S
12.7	10.3	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJLT-12.7M-AW-S

超コンパクト自動溶接継手レデューサー



呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	16	6.35	UJS-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	16	6.35	UJS-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	16	6.35	UJS-12.7M×9.52M-AW-S


自動溶接継手エルボ



呼び径D	D1	L	L1	A	品番
6.35	4.4	25	19.05	11.1	UJL-6.35M-AW
9.52	7.4	25	19.05	11.1	UJL-9.52M-AW
12.7	10.3	29	19.05	17.2	UJL-12.7M-AW


(単位:mm)

自動溶接継手異径エルボ




呼び径D	呼び径D1	D2	D3	A	L	L1	L2	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	11.1	25	25	19.05	UJL-9.52M×6.35M-AW
12.7	6.35	10.3	4.4	17.2	29	29	19.05	UJL-12.7M×6.35M-AW
12.7	9.52	10.3	7.4	17.2	29	29	19.05	UJL-12.7M×9.52M-AW

自動溶接継手ティ




呼び径D	D1	A	L	L1	L2	品番
6.35	4.4	11.1	50	25	19.05	UJT-6.35M-AW
9.52	7.4	11.1	50	25	19.05	UJT-9.52M-AW
12.7	10.3	17.2	58	29	19.05	UJT-12.7M-AW

自動溶接継手異径ティ



呼び径D	呼び径D1	D2	D3	A	L	L1	L2	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	11.1	50	25	19.05	UJT-9.52M×6.35M-AW
12.7	6.35	10.3	4.4	17.2	58	29	19.05	UJT-12.7M×6.35M-AW
12.7	9.52	10.3	7.4	17.2	58	29	19.05	UJT-12.7M×9.52M-AW


自動溶接継手異径レデューサー



呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	品番
9.52	6.35	7.4	4.4	40	19.05	UJS-9.52M×6.35M-AW
12.7	6.35	10.3	4.4	40	19.05	UJS-12.7M×6.35M-AW
12.7	9.52	10.3	7.4	40	19.05	UJS-12.7M×9.52M-AW

OPTION

自動溶接継手特殊エルボ




呼び径D	D1	L	L1	L2	L3	A	品番
6.35	4.4	25	21	10.35	6.35	8	UJL-6.35M-LXS-AW-316LM

OPTION


(単位: mm)

自動溶接継手特殊ティ




呼び径D	D1	L	L1	L2	L3	L4	A	品番
6.35	4.4	20.7	10.35	6.35	25	21	8	UJT-6.35M-SXL-AW-316LM

自動溶接継手特殊ティ




呼び径D	D1	L	L1	L2	L3	L4	A	品番
6.35	4.4	50	25	21	10.35	6.35	8	UJT-6.35M-LXS-AW-316LM

超コンパクト自動溶接継手エルボ(1/80D)




呼び径	D1	L	L1	A	B	C	品番
3.2	1.8	8.75	6.35	5	4.8	4.8	UJL-3.2M-AW-S-EAJ

超コンパクト自動溶接継手ティ(1/80D)



呼び径	D1	L	L1	L2	A	B	C	品番
3.2	1.8	17.5	8.75	6.35	5	4.8	4.8	UJT-3.2M-AW-S-EAJ

超コンパクト自動溶接継手レデューサー



呼び径D	D1	D2	D3	L	L1	品番
6.35	3.2	4.4	1.8	16	6.35	UJS-6.35M×3.2M-AW-S-EAJ

